ООО «ИТеК ББМВ»
Россия, 454112, Челябинск, проспект Победы, 290А
т. (351) 742-44-47, 749-93-60
Отправьте заполненный опросный лист на info@en-i.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ЭнИ-12Н, ЭнИ-12HS

Информация о заказчике		
Предприятие:		Дата заполнения:
Контактное лицо:		Тел./факс:
Адрес:		E-mail:
Опросный лист №	Позиция по проекту:	Количество:

Параметры датчика				
Эксплуатационное исполнение		☐	общепромышленное	12Н, 12HS
		☐	искробезопасная электрическая цепь, защита от воспламенения пыли оболочкой	12Н-Ex
		☐	взрывонепроницаемая оболочка	12HS-Exd
		☐	искробезопасная цепь и взрывонепроницаемая оболочка, защита от воспламенения пыли оболочкой	12HS-Ex
Модель	Измеряемый параметр	☐	избыточное давление	ДИ
		☐	абсолютное давление	ДА
		☐	разрежение (вакуум)	ДВ
		☐	давление избыточное-разрежение	ДИВ
		☐	разность давлений	ДД
		☐	гидростатическое давление	ДГ
Диапазон измерения		от		до
Измеряемая среда	Код исполнения по материалам	☐ 02	☐ 06	☐ 09 ☐ 11 ☐ 12
Рабочее избыточное давление для датчиков -ДД и -ДГ				
Основная приведенная погрешность		☐ 0,075%	☐ 0,1%	☐ 0,15% ☐ 0,2% ☐ 0,25% ☐ 0,5%
Температура окружающей среды		☐	от минус 60 до плюс 80 °С	
		☐	от минус 40 до плюс 80 °С	
		☐	от минус 10 до плюс 70 °С	
		☐	от плюс 5 до плюс 50 °С	

Параметры электронного преобразователя датчика						
Выходной сигнал с цифровым сигналом на базе HART-протокола	☐	возрастающий: 4-20 мА				
	☐	убывающий: 20-4 мА				
	☐	корнеизвлекающий: 4-20 мА				
Электрическое присоединение	☐	штепсельный разъем: вилка 2РМ14, в комплекте: розетка 2РМТ14; патрубок прямой с экранированной гайкой				
	☐	штепсельный разъем: вилка 2РМ22, в комплекте: розетка 2РМТ22; патрубок прямой с экранированной гайкой				
	☐	кабельный ввод пластмассовый (кабель Ø6-11мм)				
	☐	кабельный ввод металлический (кабель Ø6-12мм)				
	☐	кабельный ввод, небронированный кабель одинарное уплотнение				
	☐	кабельный ввод для бронированного кабеля для всех типов брони/оплетки, двойное уплотнение				
	☐	кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав РЗ-ЦХ и МРПИ				
	☐	вилка GSP 3 Type A по DIN 43650				
	Диаметр кабеля	☐	от 6 до 12 мм	☐	от 6,5 до 14 мм	
	Номинальный диаметр металлорукова	☐	15 мм	☐	18 мм	☐ 20 мм

Параметры монтажа и присоединения датчика к технологическому процессу								
Соединение с технологическим процессом	Резьба штуцера	☐	M20	☐	M20d	☐	K1/2	☐ наружная
		☐	G1/2	☐	G1/2d	☐	1/2NPT	☐ внутренняя
	Фланец (только для -ДГ)	☐	D50P0,6			☐	D80P0,6	
		☐	D50P1,6			☐	D80P1,6	
		☐	D50P4			☐	D80P4	
	☐	Фланец присоединительный для установки датчика -ДГ на стенке резервуара КМЧ (только для ДГ): фланец присоединительный						
	Ниппель Ø14 мм и накидная гайка М20х1,5 (только для кода М20)					☐	ниппель из Ст20	
						☐	ниппель из 12Х18Н10Т	
	☐	Блок клапанный БКН Обозначение по соответствующему разделу каталога						
Установка датчика	☐	Кронштейн для установки на стену	☐	Кронштейн для установки на трубу Ø58max				

Примечания: