



Модули гальванической развязки ЭНИ-3000 (преобразователи измерительные многофункциональные)

ТИП ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ИЛИ УСТРОЙСТВА


Входной токовый сигнал




Выходной токовый сигнал



Сигнал NAMUR EN 60947



Датчики с выходом «сухой контакт»



- гальваническая развязка;
- один, два или три канала;
- установка на DIN-рейку с питанием от шины TBUS;
- компактный корпус 12,5 мм

ЭНИ-3201-AI	<ul style="list-style-type: none"> • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3210-AI	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • 1, 2 или 3 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3220-AI	<ul style="list-style-type: none"> • двусторонняя передача HART-сигнала; • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3230-AI	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • двусторонняя передача HART-сигнала; • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3240-AI	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • двусторонняя передача HART-сигнала; • 1 канал, два выхода (разветвление сигнала); • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3201-AO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3230-AO	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • двусторонняя передача HART-сигнала; • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3101-DI	<ul style="list-style-type: none"> • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3110-DI	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • 1 канал; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3120-DI	<ul style="list-style-type: none"> • возможность конфигурирования; • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3101-DI	<ul style="list-style-type: none"> • 1 или 2 канала; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3110-DI	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • 1 канал; • питание 24 В или 36 В
ЭНИ-3120-DI	<ul style="list-style-type: none"> • компактный корпус; • 1 канал; • питание 24 В или 36 В