

Внешний вид



Основные характеристики


- Монтаж на DIN-рейку
- Разъёмы с винтовыми клеммниками
- Съёмные реле
- Работа в широком диапазоне температур: от -40 до $+70$ °C
- Светодиодная индикация срабатывания реле
- Сменный плавкий предохранитель на входе цепи питания
- Встроенная защита от ЭДС самоиндукции катушек реле
- Встроенная защита от неправильного подключения (переплюсовки) напряжения питания

Назначение


- Релейный модуль предназначен для увеличения нагрузочной способности выходных цепей контроллеров, согласования выходных цепей контроллеров с цепями полевых вторичных приборов.
- В зависимости от исполнения модулей, подключение питания реле осуществляется с общим плюсом (исполнение 24DC(+)) или общим минусом (исполнение 24DC(-)).

Схемы подключения

1. Функциональная схема модуля в исполнении «24DC(+)»



2. Функциональная схема модуля в исполнении «24DC(-)»



Технические характеристики

Характеристики реле	
Конфигурация контактной группы	1 перекидной контакт типа С (SPDT)
Количество реле	32
Материал контактов	AgNi
Номинальное напряжение обмотки реле U_N	24 В
Рабочий диапазон напряжения обмотки реле	17,5...30 В
Номинальный ток обмотки реле	27 мА
Напряжение удержания	9,6 В
Напряжение отпускания	2,4 В
Время включения	7 мс
Время отключения	3 мс
Минимальный ток через контакты	5 мА
Минимальное напряжение на контактах	5 В
Номинальный ток через контакты	10 А
Максимальный пиковый ток через контакты	20 А
Номинальное напряжение переменного тока на контактах	250 В
Номинальное напряжение постоянного тока через контакты: - ток до 10 А; - ток до 300 мА; - ток до 120 мА	30 В 110 В 220 В
Механический ресурс срабатывания реле, циклов	$10 \cdot 10^6$
Электрический ресурс срабатывания реле (при номинальной нагрузке), циклов	$200 \cdot 10^3$
Расстояние между разомкнутыми контактами	8 мм
Подключение	
Тип контактов	разъёмы с винтовыми клеммниками
Сечение подключаемого провода	0,2...2,6 мм ²
AWG	24...13
Гальваническая изоляция	
Электрическая прочность питание/контакты реле	4000 В
Электрическая прочность между разомкнутыми контактами реле	500 В
Индикация	
Индикация наличия питания модуля	один зеленый светодиодный индикатор «Питание»
Индикация состояния реле	тридцать два желтых индикатора «Реле»
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	-40 °С до +70 °С
Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 52931-2008	С4
Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 52931-2008	L3
Устойчивость к воздействию атмосферного давления при эксплуатации по ГОСТ Р 52931-2008	P2
Класс по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	0
Средний срок службы	12 лет
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания	120000 часов
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Механические характеристики	
Степень защиты	IP20
Масса	не более 1,6 кг
Конструктивное исполнение	пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку
Габаритные размеры	
Ширина	542 мм
Высота	89,6 мм
Глубина	69 мм

Элементы управления и индикации

